

Faisceau Hertzien vidéo et audio 5,8 GHz



GRANDES SURFACES et SITES INDUSTRIELS
DÉPORT VIDÉO - DÉPORT TÉLÉVISION
PARKINGS et HALLS D'EXPOSITION
DÉPORT POUR ENDOSCOPIE
RADIOCOMMUNICATIONS
ELEVAGES EN BATTERIES
VIDÉOSURVEILLANCE
SÉCURITÉ

-TRANSMISSIONS MICRO-ONDES VIDÉO ET AUDIO DE HAUTE QUALITÉ -

Spécifications: 6 canaux synthétisés dans la bande 5725-5875 MHz - 27 MHz de largeur de bande - 25mW e.i.r.p. (+14dBm) - figure de bruit < 10dB - seuil de réception < -70dBm - dynamique d'entrée -20dBm -75dBm - sortie antenne SMA F 50 Ohms - **VIDÉO** 1Vpp 75 Ohms C.C.I.R. 405-1 Largeur de bande 25Hz - 6 MHz +- 2dB, **AUDIO** 0 dBm/600 Ohms - deenphasiis 50µs - bande passante 30Hz - 14 Khz +- 2dB, Température d'utilisation -20°C. +55°C - Alimentation 10-15 Vdc (400mA max.), **ANTENNES:** standard type hélice 14dB (1000m à vue), option antennes panneau ou parabole réception (jusqu'à 15 km à vue).

Homologué pour l'usage en Europe selon la norme I-ETS 300 440



Société Française d'Emetteurs
Service commercial - B.P.27 -
83180 - SIX FOURS Cedex.
Tel: 04 94 25 10 60 - Fax 04 94 25 10 02
E mail: sfe83@sfe-france.com