

RADIOBRIDGE SFE FORT DEBIT – RB-71-15-2-N-A-21



FAISCEAU NUMERIQUE



- **FULL DUPLEX**
- **100 Mbits/s TCP simultan **
- **Mode propri taire**
- **Port e 5000m**

D�bit	Valeur th�orique	300 Mbits/s
	D�bit r�el	Environ 200 Mbits/s en TCP en bidirectionnel simultan� FULL DUPLEX (100 Mbits/s dans chaque sens) R�duction automatique du d�bit si la liaison n'est pas optimale
Bande de fr�quence	ISM	5400 � 5700 MHz largeur des canaux de 40 MHz
Puissance	�mise	Variable suivant les d�bits 13 dBm � d�bit max
	sensibilit�	Variable suivant les d�bits -73 dBm typique � d�bit max
Port�e	� d�bit max	5km
S�curit�	mode	propri�taire, incompatible 802.11 et WIFI
	cl�s	WEP, WPA (1&2) 64/128 Bits, AES, TKIP, RADIUS
	Radius	oui
Ethernet	Interface	RJ45 GIGABIT
Alimentation	type	Injecteur POE GIGABIT 230VAC/56VDC
	Consommation	<12W
RF	type	Deux antennes int�gr�es 21 dBi V+H Une antenne 21 dBi V+H ext�rieure Rayonnement 10� horizontal et 20� vertical
Dimensions		390x390x80 mm
Fixation		Equerre fournie pour m�t diam�tre 50mm
Temp�rature	gamme	-20 � +50 �C

NOTA: pour obtenir des performances optimales, veuillez respecter toutes les pr cautions n cessaires   la mise en place d'un r seau ethernet gigabit: c ble cat6, distance max 25m entre le faisceau et l'exploitation,...