

SFE série ANANUM-2,4 GHz

Faisceau numérique pour caméra analogique



- Bande libre ISM 2,4 GHz
- Antennes intégrées
- Portée 250 m version de base
- Liaison cryptée
- Système à sauts de fréquence favorisant la cohabitation avec les réseaux WIFI
- Idéal pour liaison entre un point fixe et un mobile ou entre mobiles
- Peut supporter des masquages légers type arbre
- Double bond possible

Bande de fréquence	ISM 2,4 GHz	2400 MHz à 2478 MHz
Vidéo	Standard	PAL
Liaison radio	Modulation	BPSK, QPSK, 16 QAM
	Débit binaire	3 Mbits/s
	Canalisation	Saut de fréquence
Sécurité / Cryptage	Clés	WEP 128 Bits
Alimentation	Tension	+12V, blocs alim 230VAC fournis
	Courant	0,2 A
Câbles fournis	type	Multiconducteurs
	Connectique	Vidéo: BNC
		Audio: RCA
Alimentation: Jack 5,2 x 2,1mm		
Options disponibles	Audio	Stéréo
	Portée	Selon antennes jusqu'à 4000 m
	Antennes	autre type d'antennes selon application (omni, sectorielle, paraboles etc...)
	Télémetrie RS485	TR433 bande 433 MHz ou TR869 bande 869 MHz selon la distance