

Caractéristiques

Modèle		Titan NVR		
Image produit		 Tour	 Rackable 1U	 Rackable 2U
	Référence	NT- 4040	NT- 4040R	NT- 8040R
	Licence IP	NT-TITAN-UP-01 / NT-TITAN-UP-04 / NT-TITAN-UP-08 / NT-TITAN-UP-12 / NT-TITAN-UP-16		
Modèle CPU		Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz)		Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)
Licence IP (via upgrade)		64		
Licence IP de base (incluse dans le serveur)		4		
Serveur O/S		Linux Embarqué		
Compression vidéo		H.264, MPEG4, MJPEG		
Performance enregistrement		250 Mps (MAX), 150 Mbps (OPTIMAL) *		250 Mbps
Baies HDD amovibles		4x SATA II		8x SATA II
HDD supportés		3TB par disque (Max 4 disques)		3TB par disque (Max 8 disques)
RAID		0, 1, 5, 10		
Stockage externe		DAS, iSCSI (Plus de détails: http://support.nuuo.com)		
Ports externes		6 x USB 2.0 (souris, UPS); 1 x eSATA (pour DAS)		2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x eSATA (pour DAS)
Ethernet (NIC)		2x Ports Gigabit		
Tension		100 - 240V		
Consommation électrique		200W		400W (Alimentation Redondante Optionnelle)
Dimension (H x L x P)		210 x 200 x 320 mm	44.5 x 441 x 428.8 mm	88 x 482 x 583 mm
Poids (sans HDD)		5.5 kg (12.13lbs)	6.235 kg (13.75lbs)	10.6 kg (23.37lbs)
Température		0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)		
Humidité relative		5 ~ 95 RH		
Langues disponibles (21 langues)		Chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), russe, serbe, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc		

* Débit maximum en enregistrement (250 Mbps): Approx. 64 voies, caméra 5 mégapixels, H.264 à 10 fps lorsque le serveur délivre 16 voies en vue directe sans relecture
Débit optimum en enregistrement (150Mbps): Approx. 64 voies, caméra 2 mégapixels, H.264, à 15 fps lorsque le serveur délivre 128 voies en vue directe et 16 voies en relecture

Configuration minimale requise

Référence	NT- 4040	NT- 4040R	NT- 8040R
OS	Windows XP (32-bit) / Win7 (32 and 64-bit) / Mac OS X v10.6, 10.7		
CPU	Intel® Core™2 Duo Processor E6400 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) *		
RAM	1GB		
Vitesse de transmission LAN	10/100/1000 Mbps (RJ45)		
Client distant	NuClient (Logiciel), NuClient (Navigateur Internet), iViewer (Programme smartphone)		
Client navigateur Internet	Internet Explorer 8 et version ultérieure, Firefox 4.0 ~ 9.0 (Windows version)		
Mobile iViewer Plate-forme	 		

* Veuillez consulter le calculateur Nuuo à l'adresse <http://support.nuuo.com/calculator/>

A propos de NUUO

Notre philosophie est de vous accompagner dans l'amélioration de vos connaissances relatives à l'intégration, à l'installation, au service et à la formation de vos clients. NUUO est l'un des fabricants de système CCTV pur, spécialisé dans le développement des enregistreurs vidéos de type hybride et IP. Actuellement, 97 000 installations dans le monde entier sont équipées de notre système de surveillance. Nous, nous engageons à continuer à vous apporter fiabilité, innovation et enthousiasme à travers notre passion et notre dévouement dans la conception de nos produits.