

# TN-B230LSLX 1080p50/60 Full HD 3G-SDI IP Camera - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

## CAMERA:

Capteur: 1/2.8" -type Exmore CMOS , Eclairage Min. 0.35Lux (Couleur), 0.1Lux (N&B, ICR On) with 50IRE

Formats: 352 x 240 à 1920 x 1080 de 1 à 60 Im/s, Focale=4.3 ~129mm, F1.6 ~ F4.7 (x30 optique, x12 num) Sortie vidéo: 3G-SDI (SMPTE 274/ SMPTE 296)

Formats : 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p25, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p25,

Encodage (H.264 / MJPEG), Quatre flux: flux primaire de 32kbps à 16Mbps, autres flux: de: 32kbps à 4Mbps

## TRAITEMENT D'IMAGE:

Réduction de bruit/stabilisation/détection de mouvement/WDR (anti éblouissement)/ Mode haute sensibilité DSS

## AUDIO:

Sample Rate : G.711 : 8KHz, AAC : 2/44.1/48KHz Bit Rate : G.711 : 64Kbps, AAC :64Kbps/128Kbps

## PROTOCOLES:

IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS

## ALARMES:

1 Sensor-In, 1 Alarm-Out, 1 x RS-485 , Stockage local : SD/SDHC Slot

ENVIRONNEMENT (hors caisson chauffant):-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) / 20% ~ 80% RH. 188x73x73 mm



Caméra sans son caisson

**SFE**   
Société Française d'Emetteurs