

SAUVELEC POE SUR EP - DATASHEET

ENTREE	<ul style="list-style-type: none"> • 230V • raccordement sur bornier 4mm² • parafoudre intégré • presse-étoupe
SORTIE	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ports POE 48V 802.3 • 10/100/1000 • capacité: 4 ports à 15W ou 2 ports à 35W • 4x presse-étoupes
ENERGIE	<ul style="list-style-type: none"> • embarquée: 720Wh • disponible: 400Wh • technologie lithium LiFePo4 • nombre de cycles >2000
PRINCIPE	<ul style="list-style-type: none"> • recharge nocturne sur énergie éclairage public
MECANIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • boîtier PVC ivoire, double peau, anti UV • dimensions: 1000(H)x210(L)x185(P) • poids: 17kg • fixation par cerclage poteau • IK10
ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • IP44, • -20 °C à +55 °C • humidité: 0% à 90%
OPTION	<ul style="list-style-type: none"> • SNMP



ENERGIE DISPONIBLE			
PERIODE	NUIT	P dispo JOUR	P dispo nuit NUIT
HIVER	16H	45W	60W
ETE	8H	20W	48W



**1: Recharge pendant
la période nocturne**



**2: Stockage d'énergie
et switch POE**



**3: utilisation 24H/24H
alimentation en POE:**

- **Cameras**
- **Liaison radio**
- **autres**

