

SFE - GUIDE DE CHOIX FH-NUM réseaux radio IP

Débit réel
par
carte radio

BORNES

POINT
DISTANT
BORNE
RADIO

UNE OU PLUSIEURS
CAMERAS IP REUNIES
DANS UN SWITCH

< 25 Mbits/s

WH-500-A

< 50 Mbits/s

WH-1001-A

< 100 Mbits/s

WH-1001-A-2C

MULTIROUTEURS

RELAIS
débit
ethernet
global < 100
Mbits/s

DEUX DIRECTIONS

< 100 Mbits/s par direction

WH-3002-A

TROIS DIRECTIONS

< 100 Mbits/s par direction

WH-3003-A

RELAIS
débit
ethernet
global < 200
Mbits/s

DEUX DIRECTIONS

< 100 Mbits/s par direction

WH-7002-A

TROIS DIRECTIONS

< 100 Mbits/s par direction

WH-7003-A

RADIOBRIDGES

PONTS RADIO

< 25 Mbits/s

RB-500-A

< 50 Mbits/s

RB-1001-A

< 100 Mbits/s

RB-1001-A-2C

PONTS RADIO
haut débit

< 200 Mbits/s

RB-7115

< 600 Mbits/s *

RB-8115

*: UDP

SFE
Société Française d'Emetteurs



27/09/2016



✓ PORTEE à débit max: 1 à 8km suivant modèle



✓ PRODUITS GARANTIS 2 ANS



✓ NOMBREUSES VARIANTES POSSIBLES